

SCHNEIDER DISPOZITIV DE DESCARCARE MODULAR, IPRD-DC 40R 1000PV, 2P, 1000VDC, CU TRANSFER DE LA DISTANTA

Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 iPRD PV-DC
nume scurt al dispozitivului: iPRD PV-DC
Tip produs sau componenta: Desc?rc?tor cu cartu? debro?abil
descriere poli: 2P
tip de iesire: Contact (liber de poten?ial)
compozitie contacte de semnalizare: 1 SD (1 C/O)
tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition: 833 V
tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV
[Ue] tensiune operationala nominala: 1000 V +/- 10 % c.c.
[In] nominal discharge current: 15 kA
[Imax] maximum discharge current: 40 kA
[Ucpv] maximum continuous operating voltage: Mod diferen?ial 1000 V L+/L-
Mod comun 1000 V L+/PE
Mod comun 1000 V L-/PE
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun Mod comun Mod diferen?ial tip dispozitiv de deconectare: Integrated disconnector
[Iscpv] short-circuit current rating: 200 A
semnalizare locala: Alb/rosu steag
tensiune circuit de semnalizare: C.a. 250 V 50/60 Hz
curent de iesire pentru semnalizare: 0,25 A
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand: 6

inaltime: 85 mm
latime: 54 mm
adancime: 69 mm
greutate neta: 400 g
culoare: Alb (RAL 9003)
timp de raspuns: <= 25 ns
conexiuni - borne: Terminal tip tunel2,5…25 mm² rigid
Terminal tip tunel2,5…16 mm² flexibil
Tunnel terminal2,5…16 mm² flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm
cuplu de strangere: 3,5 N.m
Standarde: EN 50539-11:2013
UTE C 61740-51
certificari produs: UE
grad de protectie IP: IP40 pe partea frontala:
IP20 pe borna:
grad de protectie IK: IK03
umiditate relativa: 5…95 %
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 495,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-descarcare-modular-iprd-dc-40r-1000pv-2p-1000vdc-cu-transfer-de-la-distanta