

SCHNEIDER ACTI9 AFDD, IARC DISPOZITIV DE DETECTIE A ARCULUI ELECTRIC, 1P+N, 40A

gama de produs: Acti 9
Tip produs sau componenta: Dispozitiv de detectie arc electric
aplicatie specifica produsului: Detectie arc electric
nume produs: Acti9 iARC
nume scurt al dispozitivului: iARC
descriere poli: 1P + N
pozitie neutrului: Stanga
Tip retea electrica: C.a.
capacitate nominala de rupere si realizare: Im = 500 A
Im1 = 500 A
curent nominal conditional de scurtcircuit: Inc 10000 A
Icn1 10000 A
locatia dispozitivului in sistem: Iesire
[In] curent nominal: 40 A
frecventa retea electrica: 50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare: 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu IEC 62606
[Ui] tensiune de izolatie: 250 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 62606
pragul tensiunii de declansare: 275 V for +/- 5 V
indicator de pozitie contact: Da
tip de control: Comutare
semnalizare locala: ON, OFF, defectiune
Semnalizarea defectului de arc prin LED
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
culoare: Alb (RAL 9003)

durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu IEC 62606
conexiuni - borne: Terminal tip tunel1…16 mm² rigid
Terminal tip tunel1…10 mm² flexibil
intrare cablu: Pe sus si pe jos
descriere optiuni de blocare: Dispozitiv de blocare
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm
cuplu de strangere: 2 N.m
Numar de pasi de 9mm pe rand: 4
inaltime: 91 mm
latime: 36 mm
adancime: 73 mm
greutate neta: 210 g
grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 62606
categorie de supratensiune: III
tropicalizare: Severitate B conformitate cu IEC 60068-2-30 pentru 28 d
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
Standarde: IEC 62606
BS EN 62606
certificari produs: UKCA
Pret: 946,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-afdd-iarc-dispozitiv-de-detectie-a-arcului-electric-1p-n-40a