

SCHNEIDER ACTI9 ACTIVE VIGI ARC, BLOC AUXILIAR DETECTIE ARC ELECTRIC SI PROTECTIE DIFERENTIALA, CU POWERTAG, 25A, 30MA TIP A-SI, PENTRU IC40 1P+N

gama de produse: Acti9
Tip produs sau componenta: Active arc fault detection with residual current protection add-on block
nume produs: Acti9 Active VigiARC iC40
nume scurt al dispozitivului: VigiARC iC40
descriere poli: 1P + N
pozitie neutrului: Stanga
[In] curent nominal: 25 A
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare: 230 V c.a.
releu de declansare pentru curent rezidual: Independent de tensiune
sensibilitate legatura de punere la pamant: 30 mA
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant: Tip A-SI (Super Imunizat)
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant: Instantaneu
inregistrare date electrice: Data si ora
Indicatoare de mentenanta
Compatibilitate concentrator: EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Universal
Management de evenimente: Supratensiune
Earth leakage
Overload
Tip de masurare: Tensiune
Putere activa
Curent

Factor de putere
precizie: Tensiune +/- 2 %
Curent +/- 2 %
Putere +/- 5 %
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
locatia dispozitivului in sistem: Iesire
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V c.a.
pragul tensiunii de declansare: 275 V for +/- 5 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
semnalizare locala: ON, OFF, defectiune
Semnalizarea defectului de arc prin LED
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
culoare: Alb (RAL 9003)
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic > 25 A
20000 cic <= 25 A
conexiuni - borne: Borne tip tunel1…10 mm² flexibil
Borne tip tunel1…16 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm
cuplu de strangere: 2 N.m
inaltime: 91 mm
latime: 36 mm
adancime: 73 mm
greutate neta: 100 g
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 2
tropicalizare: Severitate B conformitate cu IEC 60068-2-30 pentru 28 d
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
standarde: EN/IEC 62606
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
etichete privind calitatea: IMQ
Pret: 1.400,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-active-vigi-arc-bloc-auxiliar-detectie-arc-electric-si-protectie-diferentiala-cu-powertag-25a-30ma-tip-a-si-pentru-ic40-1p-n