



SCHNEIDER ACTI9 IC40 PIEPTENE CU CONECTORI 3P+N 12M 18MM

Gama: Acti 9

Tip produs sau componenta: Pieptene

mod de montare: Orizontal

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare

descrierea liniilor: 3L + N

Lungime in 18 module: 12

Standarde: EN/IEC 61439-1

numar de cai: 4 ways N + 3 L (balanced)

tip distributie: N L1 N L2 N L3

configuratie pol: 1 x 3P + N

1 x 3P

3 x 1P + N

pasul de conectare: 9 mm intre faza si neutru

18 mm between phases

tipul conectorului: dinte

distanța dintre cai: 54 mm

marcaj: N L1 N L2 N L3

izolatie: Izolat

prezentare dispozitiv: Cuttable

[Ie] curent nominal de utilizare: 63 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

400 V c.a. Ph/Ph

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

locatie de montare: Sus pornit borne tip tunel

Numar de pasi de 9mm pe rand: 24

latime: 218 mm

culoare: Alb (RAL 9003)

conexiuni - borne: Borne cu surub

Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 C40)

Acti9 (Acti9 C40 Vig)

Acti9 (Acti9 DT40)

Acti9 (Acti9 DT40 Vig)

Acti9 (Acti9 iDPN)

Acti9 (Acti9 iDPN Vig)

Acti9 Vig TG40

Acti9 Vig TG60

Multi 9 (Multi9 N40)

Multi 9 (Multi9 N40 Vig)

Acti9 (Acti9 iC40)

Acti9 (Acti9 iDT40)

Acti9 (Acti9 iDD40)

Acti9 (Acti9 iDD40 TG)

Acti9 Vig iTG40

Acti9 (Acti9 iIG40)

Acti9 (Acti9 iCV40)

Acti9 Vig iCG40

Acti9 (Acti9 iID40)

Acti9 (Acti9 iDT40K)

Acti9 (Acti9 iDD40K)

Acti9 (Acti9 iIG40K)

rezistentă la foc: 960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1

grad de poluare: 3 conformitate cu EN/IEC 60439-1

grad de protecție IP: IP20 with end-pieces and tooth covers

Pret: 221,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-ic40-pieptene-cu-conectori-3p-n-12m-18mm>