

SCHNEIDER DESCARCATOR MODULAR IPRD8, 3P + N, 350V

gama de produse: IPRD
Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 iPRD
Tip produs sau componenta: Desc?rc?tor cu cartu? debro?abil
nume scurt al dispozitivului: iPRD8
aplicatie a dispozitivului: Distributie
Standarde: SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
certificari produs: UE
etichete privind calitatea: NF
KEMA-KEUR
descriere poli: 3P + N
semnalizare de la distanta: F?r?
tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice
sistem de impamantare: TT
TN-S
tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2 + 3
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV + GDT
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
curent nominal de descarcare: Mod comun 2,5 kA (L/PE)
Mod comun 2,5 kA (N/PE)
Mod diferen?ial 2,5 kA (L/N)
curent maxim de descarcare: Mod comun 8 kA L/PE
Mod comun 8 kA N/PE
Mod diferen?ial 8 kA L/N
[Uoc] tensiune circuit deschis: 10 kV type 3 mod comun N/PE
10 kV type 3 mod diferen?ial L/N

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 260 V N/PE
Mod comun 350 V L/PE
Mod diferen?ial 350 V L/N
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun Mod diferen?ial Mod diferen?ial Mod comun [Ut]
Supratensiune temporara: 337 V L/N 5 s incercare
1200 V N/PE 200 ms mod defectare in siguran??
442 V L/PE 5 s incercare
tip dispozitiv de deconectare: Intreruptorul asociat iC60L 10 A curb? C - Icu 25 kA
Intreruptorul asociat iC60N 10 A curb? C - Icu 10 kA
Intreruptorul asociat iC60H 10 A curb? C - Icu 15 kA
Associated fuse gG 25 A - Icu 15 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
mod de montare: Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8
inaltime: 85 mm
latime: 72 mm
adancime: 69 mm
greutate neta: 0,414 kg
culoare: Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current: 0,003 mA
0,6 mA
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
cuplu de strangere: 2,5 N.m
Cod compatibilitate: IPRD9
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 62262
umiditate relativa: 5…95 %
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 530,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-modular-iprd8-3p-n-350v