

SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR IOF+SD, 24V CC CU INTERFATA TI24

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: OC and fault contact
nume scurt al dispozitivului: iOF+SD 24
aplicatie a dispozitivului: For Smartlink interface
compozitie contacte de semnalizare: 1 NO + 1 NC
[In] curent nominal: DC-12 2…100 mA at 24 V, c.c. +/- 20 %
Numar de pasi de 9mm pe rand: 1
standarde: SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
etichete privind calitatea: CE
Compatibilitate gama: Acti9 iSW-NA
Acti9 (iC60)
Acti9 (iC65)
Acti9 (iID)
Acti9 (ARA)
Acti9 RCA
Acti9 (iDPN (China version))
Acti9 (iDPN Vigi)
Acti9 connectors Ti24
Acti9 iC40
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60664-1
semnalizare locala: Indicator mecanic
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Partea inferioara da
inaltime: 88 mm

latime: 9 mm
adancime: 73,5 mm
greutate neta: 25 g
culoare: Alb
durabilitate electrica: 20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4
conexiuni - borne: Born? cu arc Ti24 (sus) 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
Born? cu arc Ti24 (sus) 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
grad de poluare: 2 conformitate cu SR EN 60664-1
categorie de supratensiune: III
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa: 93 % la 40 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 115,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-iof-sd-24v-cc-cu-interfata-ti24