

SCHNEIDER EASY9 INTRERUPTOR AUTOMAT 4P 4500 A C 25A

Gama: Easy9
aplicatie a dispozitivului: Protectie
Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker
Poli: 4P
numarul polilor protejati: 4
[In] curent nominal: 25 A
Tip retea electrica: C.a.
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
cod pentru curba: C
capacitate de rupere: 4500 A Icn la 400 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60898-1
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V c.a. 50 Hz
limita de declansare magnetica: 5...10 x In
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
indicator de pozitie contact: Da
tip de control: Comutare
semnalizare locala: Fara
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8
inaltime: 82 mm
latime: 72 mm
adancime: 74 mm
durabilitate mecanica: 10000 cic
durabilitate electrica: 4000 cic

conexiuni - borne: Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
cuplu de strangere: 2 N.m sus sau jos
protectie de scurgere la pamant: Fara
standarde: SR EN 60898-1
grad de protectie IP: IP20
IP40 (carcasa modulara)
tropicalizare: 2 conformitate cu IEC 60068-2-30
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 118,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/easy9-intreruptor-automat-4p-4500-a-c-25a