

SCHNEIDER EASY9 RCBO 3P+N 4500 AC 300MA C 25A

Gama: Easy9
Tip produs sau componenta: Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Poli: 3P + N
pozitie neutrului: Stanga
numarul polilor protejati: 3
[In] curent nominal: 25 A
Tip retea electrica: C.a.
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
cod pentru curba: C
sensibilitatea legaturii la pamant: 300 mA
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant: Instantaneu
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant: Type AC
capacitate de rupere: 4500 A
aplicatie a dispozitivului: Protectie
locatia dispozitivului in sistem: Iesire
frecventa retea electrica: 50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare: 400 V c.a. 50 Hz
limita de declansare magnetica: 5...10 x In
capacitate nominala de rupere si realizare: 4500 A
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
indicator de pozitie contact: Da
tip de control: Comutare
suport de montare: Sina DIN
mod de montare: Clipsabil
Numar de pasi de 9mm pe rand: 10
inaltime: 91 mm
latime: 90 mm

adancime: 72,5 mm
durabilitate mecanica: 10000 cic
durabilitate electrica: 4000 cic
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…10 mm² flexibil
cuplu de strangere: 2 N.m sus sau jos
protectie de scurgere la pamant: Inglobat
standarde: SR EN 61009-1
grad de protectie IP: IP20
IP40 (carcasa modulara)
tropicalizare: 2 conformitate cu IEC 60068-2-30
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -5…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 413,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/easy9-rcbo-3p-n-4500-ac-300ma-c-25a