

SCHNEIDER VIGI C120, BLOC ADD ON IMPOTRIVA SCURGERILOR LA SOL, 4P, 30 MA, CLASA AC

Gama: Acti 9
nume produs: Acti9 Vigi C120
Tip produs sau componenta: Add-on residual current device
nume scurt al dispozitivului: Vigi C120
descriere poli: 4P
[In] curent nominal: 125 A
Tip retea electrica: C.a.
sensibilitate legatura de punere la pamant: 30 mA
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant: Instantaneu
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant: Type AC
Standarde: EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
locatia dispozitivului in sistem: Iesire
Group incomer
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 400...415 V c.a. 50/60 Hz
releu de declansare pentru curent rezidual: Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
conexiunea electrica la intreruptorul automat: Cu ?uruburi
Numar de pasi de 9mm pe rand: 10
inaltime: 95 mm
latime: 198 mm
adancime: 73 mm

greutate neta: 0,58 kg
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic
conexiuni - borne: Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
Borne tip tunel1…50 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 15 mm
cuplu de strangere: 3,5 N.m
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947-2
temperatura ambientala de utilizare: -5…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…60 °C
Pret: 1.247,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/vigi-c120-bloc-add-on-impotriva-scurgerilor-la-sol-4p-30-ma-clasa-ac