



SCHNEIDER ACTI9 IC40 PIEPTENE CU CONECTORI 1P+N 24M 18MM

Gama: Acti 9

Tip produs sau componenta: Pieptene

mod de montare: Orizontal

categorii accesorii / piese de schimb: Accesorii de conectare

descrierea liniilor: 1L + N

Lungime in 18 module: 24

Standarde: EN/IEC 61439-1

numar de cai: 24 ways N + 1 L

tip distributie: N L

configuratie pol: 1 x 1P + N

pasul de conectare: 9 mm intre faza si neutru

tipul conectorului: dinte

distanța dintre cai: 18 mm

marcaj: N L

izolatie: Izolat

prezentare dispozitiv: Cuttable

[Ie] curent nominal de utilizare: 63 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

locatie de montare: Sus pornit borne tip tunel

Numar de pasi de 9mm pe rand: 48

latime: 434 mm

culoare: Alb (RAL 9003)

conexiuni - borne: Borne cu surub

Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 C40)

Acti9 (Acti9 C40 Vigi)

Acti9 (Acti9 DT40)
Acti9 (Acti9 DT40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti9 (Acti9 ID C40)
Acti9 (Acti9 IDc)
Acti9 (Acti9 ITG40)
Acti9 Vigi TG40
Multi 9 (Multi9 N40)
Multi 9 (Multi9 N40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iC40)
Acti9 (Acti9 iDT40)
Acti9 (Acti9 iDD40)
Acti9 (Acti9 iDD40 TG)
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 (Acti9 iIG40)
Acti9 (Acti9 iCV40)
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 (Acti9 iID40)
Acti9 (Acti9 iDT40K)
Acti9 (Acti9 iDD40K)
Acti9 (Acti9 iIG40K)

rezistenta la foc: 960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1

grad de poluare: 3 conformitate cu EN/IEC 60439-1

grad de protectie IP: IP20 with end-pieces and tooth covers

Pret: 341,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti9-ic40-pieptene-cu-conectori-1p-n-24m-18mm>