

SCHNEIDER ACTI9, CONTACT AUXILIAR DE NIVEL SCAZUT OF+SD, PENTRU C60, C120, C60H-DC, DPN, ID

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: OC and fault contact
nume scurt al dispozitivului: OF+SD 24
aplicatie a dispozitivului: For Smartlink interface
compozitie contacte de semnalizare: 1 NO + 1 NC
[In] curent nominal: DC-12 2…100 mA at 24 V, c.c. +/- 20 %
Numar de pasi de 9mm pe rand: 1
standarde: SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
etichete privind calitatea: CE
Compatibilitate gama: Acti9 (DPN Vigi)
Acti9 RCCB-ID 125A
Acti9 connectors Ti24
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 (C40)
Acti9 ID C40
Acti9 C120
Acti9 (DT40)
Acti9 (DT60)
Acti9 IDc
Acti9 C120NA-DC
Acti9 (DPN)
Acti9 (iDPN)
Acti9 ITG40
Acti9 SW60-DC

Acti9 C60NA-DC
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60664-1
semnalizare locala: Indicator mecanic
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Partea inferioara da
inaltime: 85,5 mm
latime: 9 mm
adancime: 73,5 mm
greutate neta: 28 g
culoare: Alb
durabilitate electrica: 20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4
conexiuni - borne: Born? cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - rigid
Born? cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
grad de poluare: 2 conformitate cu SR EN 60664-1
categorie de supratensiune: III
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa: 93 % la 40 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 147,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-contact-auxiliar-de-nivel-scazut-of-sd-pentru-c60-c120-c60h-dc-dpn-id