



SCHNEIDER ACTI9, CONTACT AUXILIAR DE NIVEL SCAZUT OF+SD, PENTRU C60, C120, C60H-DC, DPN, ID

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: OC and fault contact

nume scurt al dispozitivului: OF+SD 24

aplicatie a dispozitivului: For Smartlink interface

compozitie contacte de semnalizare: 1 NO + 1 NC

[In] curent nominal: DC-12 2...100 mA at 24 V, c.c. +/- 20 %

Numar de pasi de 9mm pe rand: 1

standarde: SR EN 60947-5-4

SR EN 60947-5-1

etichete privind calitatea: CE

Compatibilitate gama: Acti9 (DPN Vigi)

Acti9 RCCB-ID 125A

Acti9 connectors Ti24

Acti9 C60H-DC

Acti9 C60PV-DC

Acti9 (C40)

Acti9 ID C40

Acti9 C120

Acti9 (DT40)

Acti9 (DT60)

Acti9 IDc

Acti9 C120NA-DC

Acti9 (DPN)

Acti9 (iDPN)

Acti9 ITG40

Acti9 SW60-DC

Acti9 C60NA-DC

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V conformitate cu SR EN 60664-1

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60664-1

semnalizare locala: Indicator mecanic

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Partea inferioara da

inaltime: 85,5 mm

latime: 9 mm

adancime: 73,5 mm

greutate neta: 28 g

culoare: Alb

durabilitate electrica: 20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4

conexiuni - borne: Born? cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - rigid

Born? cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexibil

lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm

grad de poluare: 2 conformitate cu SR EN 60664-1

categorie de supratensiune: III

tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1

umiditate relativa: 93 % la 40 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 146,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-contact-auxiliar-de-nivel-scazut-of-sd-pentru-c60-c120-c60h-dc-dpn-id>