

SCHNEIDER ELIBERARE SUPRATENSIUNE IMSU, PRAG 255V LA 400V

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: Bobin? de supratensiune
nume scurt al dispozitivului: MSU
tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50/60 Hz
prag tensiune de declansare: 255 V
275 V 3...15 s
300 V 1...5 s
350 V 0.25...0.75 s
400 V 0.07...0.2 s
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
Compatibilitate gama: Acti9 (iDPN)
Acti9 C120
Acti9 (C40)
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 (DPN Vigi)
Acti9 (DT40)
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 (ID)
Acti9 (DPN)
semnalizare locala: Indicator de ac?ionare
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da

inaltime: 82,5 mm
latime: 18 mm
adancime: 73,5 mm
greutate neta: 66 g
culoare: Alb
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm
10 mm for partea inferioara connection
cuplu de strangere: 1 N.m partea inferioara
standarde: EN 50550
etichete privind calitatea: CE
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 250,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/eliberare-supratensiune-imsu-prag-255v-la-400v