



SCHNEIDER ELIBERARE SUPRATENSIUNE IMSU, PRAG 255V LA 400V

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Bobin? de supratensiune

nume scurt al dispozitivului: MSU

tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50/60 Hz

prag tensiune de declansare: 255 V

275 V 3...15 s

300 V 1...5 s

350 V 0.25...0.75 s

400 V 0.07...0.2 s

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

Compatibilitate gama: Acti9 (iDPN)

Acti9 C120

Acti9 (C40)

Acti9 C60H-DC

Acti9 C60NA-DC

Acti9 C60PV-DC

Acti9 (DPN Vigi)

Acti9 (DT40)

Acti9 ID C40

Acti9 IDc

Acti9 ITG40

Acti9 (ID)

Acti9 (DPN)

semnalizare locala: Indicator de ac?ionare

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da

inaltime: 82,5 mm

latime: 18 mm

adancime: 73,5 mm

greutate neta: 66 g

culoare: Alb

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - rigid

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

10 mm for partea inferioara connection

cuplu de strangere: 1 N.m partea inferioara

standarde: EN 50550

etichete privind calitatea: CE

tropicalizare: 2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 247,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/eliberare-supratensiune-imsu-prag-255v-la-400v>