

SCHNEIDER ACTI9 IC60N, INTRERUPTOR AUTOMAT MINIATURA, 2P, 50A, CURBA C

aplicatie a dispozitivului: Distributie
Gama: Acti 9
nume produs: Acti9 iC60
Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului: iC60N
descriere poli: 2P
numarul polilor protejati: 2
[In] curent nominal: 50 A
Tip retea electrica: C.a.
C.c.
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
cod pentru curba: C
capacitate de rupere: 6000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
36 kA Icu la 12...133 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la <= 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de utilizare: Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Da conformitate cu SR EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
standarde: SR EN 60898-1
SR EN 60898-1

SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
limita de declansare magnetica: 8 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 72...125 V c.c.
10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 72...125 V c.c.
clasa de limitare: 3
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
indicator de pozitie contact: Da
tip de control: Comutare
semnalizare locala: Indicator declan?are
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus sau jos da
Numar de pasi de 9mm pe rand: 4
inaltime: 85 mm
latime: 36 mm
adancime: 78,5 mm
greutate neta: 0,25 kg
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic
conexiuni - borne: Born? simpl? (sus sau jos) 1…35 mm² rigid
Born? simpl? (sus sau jos) 1…25 mm² flexibil
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm for sus sau jos connection
cuplu de strangere: 3,5 N.m sus sau jos
protectie de scurgere la pamant: Cutie de borne separata
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP20 conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947-2
3 conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de supratensiune: IV
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
altitudine de functionare: 0...2000 m
temperatura ambientala de functionare: -35…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 139,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-ic60n-intreruptor-automat-miniatura-2p-50a-curba-c