

SCHNEIDER TELERUPTOR ACTI9 TL40 16A 2P 230V-240VAC/110V

Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 TL40
Tip produs sau componenta: Teleruptor
nume scurt al dispozitivului: TL40
aplicatie a dispozitivului: Standard
Poli: 2P
compozitie contact pol: 2 NO
[In] curent nominal: 16 A
Tip retea electrica: C.a.
tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50 Hz
frecventa retea electrica: 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V c.a. 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 2,5 kV
tip de control: Comand? de la distan?? ?i manual?
tip semnal de control: Impuls
frecventa de comutare: 5 operatii de comutatie/minut
durata impulsului: 50 ms
tip telecomanda: Buton iluminat 3 mA
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF
puterea consumata la mentinere in VA: 19 VA
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 87 mm
latime: 18 mm
adancime: 69 mm

greutate neta: 105 g
durabilitate electrica: AC-22:200000 cic
conexiuni - borne: Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1…4 mm² rigid
Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1…2,5 mm² rigid
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1…2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil cu pin
Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1…2,5 mm² flexibil cu pin
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm
cuplu de strangere: 1 N.m
Compatibilitate produs: F?r? auxiliar
standarde: SR EN 60669-1
SR EN 60669-2-2
etichete privind calitatea: NF
nivel de zgomot: 60 dB
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (in carcas?)
grad de poluare: 3
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -20…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
Pret: 238,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/teleruptor-acti9-tl40-16a-2p-230v-240vac-110v