

SCHNEIDER DESCARCATOR MODULAR IPRD40R, 4P, 350V, CU TRANSFER DE LA DISTANTA

gama de produse: IPRD
Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 iPRD
Tip produs sau componenta: Desc?rc?tor cu cartu? debro?abil
nume scurt al dispozitivului: iPRD40r
aplicatie a dispozitivului: Distributie
Standarde: SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
certificari produs: UE
etichete privind calitatea: KEMA-KEUR
NF
descriere poli: 4P
semnalizare de la distanta: Cu
compozitie contacte de semnalizare: 1 SD (1 C/O)
tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice
sistem de impamantare: TN-C-S
tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
curent nominal de descarcare: Mod comun 15 kA (L/PE)
Mod comun 15 kA (N/PE)
curent maxim de descarcare: Mod comun 40 kA L/PE
Mod comun 40 kA N/PE
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 350 V L/PE
Mod comun 350 V N/PE
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun Mod comun [Ut] Supratensiune temporara: 337 V

L/N 5 s incercare
1200 V N/PE 200 ms mod defectare in siguran??
tip dispozitiv de deconectare: Intreruptorul asociat iC60H 40 A curb? C - Icu 15 kA
Intreruptorul asociat iC60N 40 A curb? C - Icu 10 kA
Intreruptorul asociat NG125H 40 A curb? C - Icu 36 kA
Intreruptorul asociat NG125L 40 A curb? C - Icu 50 kA
Intreruptorul asociat NG125N 40 A curb? C - Icu 25 kA
Associated fuse gG 63 A - Icu 15 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
tensiune circuit de semnalizare: 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
mod de montare: Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8
inaltime: 85 mm
latime: 72 mm
adancime: 69 mm
greutate neta: 0,422 kg
culoare: Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current: 0,6 mA
0,003 mA
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
cuplu de strangere: 2,5 N.m
Cod compatibilitate: IPRD40r
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 62262
umiditate relativa: 5…95 %
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 567,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-modular-iprd40r-4p-350v-cu-transfer-de-la-distanta