



SCHNEIDER ICT PLUS HC 20A 1P UC 230VAC

Gama de produse: Acti 9

nume produs: Acti9 iCT+

Tip produs sau componenta: Contactor

nume scurt al dispozitivului: iCT+

aplicatie a dispozitivului: Circuit de control

Poli: 1P

[Ie] curent nominal de utilizare: 20 A AC-7A

20 A AC-7B

compozitie contact pol: 1 NO

Tip retea electrica: C.a.

tip de control: Comand? de la distan?? ?i manual?

tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50 Hz

frecventa retea electrica: 50 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V c.a. 50 Hz

putere maxima: 3,6 kW la 250 V c.a.

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 300 V

tip semnal de control: Comand? me?tinut?

frecventa de comutare: 6 switching operation/minute

semnalizare locala: Indicator color

puterea consumata la mentinere in VA: 1,1 VA

varf de putere in VA: 11 VA

mod de montare: Clipsabil

suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 81 mm

latime: 18 mm

adancime: 60 mm

greutate neta: 70 g
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 5000000 cic
durabilitate electrica: 5000000 cic
conexiuni - borne: terminal tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
terminal tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu pin
terminal tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
terminal tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
terminal tip tunel1 cablu(ri) 4 mm² rigid
terminal tip tunel1 cablu(ri) 4 mm² flexibil
cuplu de strangere: 1 N.m
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
Compatibilitate produs: F?r? auxiliar
Cod compatibilitate: ICT+
segment de piata: Cladiri comerciale mici
Rezidential
standarde: EN 60669-2-1
certificari produs: NF
nivel de zgomot: 10 dB
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -5...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...60 °C
Pret: 557,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ict-plus-hc-20a-1p-uc-230vac>