

SCHNEIDER ICT PLUS HC 20A 1P UC 230VAC

Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 iCT+
Tip produs sau componenta: Contactor
nume scurt al dispozitivului: iCT+
aplicatie a dispozitivului: Circuit de control
Poli: 1P
[Ie] curent nominal de utilizare: 20 A AC-7A
20 A AC-7B
compozitie contact pol: 1 NO
Tip retea electrica: C.a.
tip de control: Comand? de la distan?? ?i manual?
tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50 Hz
frecventa retea electrica: 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V c.a. 50 Hz
putere maxima: 3,6 kW la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 300 V
tip semnal de control: Comand? me?tinut?
frecventa de comutare: 6 switching operation/minute
semnalizare locala: Indicator color
puterea consumata la mentinere in VA: 1,1 VA
varf de putere in VA: 11 VA
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 81 mm
latime: 18 mm
adancime: 60 mm

greutate neta: 70 g
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 5000000 cic
durabilitate electrica: 5000000 cic
conexiuni - borne: terminal tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
terminal tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu pin
terminal tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
terminal tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
terminal tip tunel1 cablu(ri) 4 mm² rigid
terminal tip tunel1 cablu(ri) 4 mm² flexibil
cuplu de strangere: 1 N.m
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
Compatibilitate produs: F?r? auxiliar
Cod compatibilitate: ICT+
segment de piata: Cladiri comerciale mici
Rezidential
standarde: EN 60669-2-1
certificari produs: NF
nivel de zgomot: 10 dB
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -5…55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…60 °C
Pret: 562,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ict-plus-hc-20a-1p-uc-230vac