



SCHNEIDER AUXILIAR RCA COMANDA DE LA DISTANTA PENTRU IC60 3P-4P

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Auxiliar telecomand?

nume scurt al dispozitivului: RCA iC60

compozitie contacte de semnalizare: 1 OF contacte libere de poten?ial

tensiune circuit de semnalizare: Contact fara tensiune 24...230 V 0.01...1 A c.a.

tip de control: Control de la distanta impuls ?i men?inut 230 V c.a. 50/60 Hz

curent de intrare: 5 mA impuls

5 mA comand? me?tinut?

durata impulsului: ≥ 200 ms circuit de comanda

timp de raspuns: < 500 ms

[Us] tensiune de alimentare nominala: 230 V c.a. 50/60 Hz

putere consumata in W: 1 W

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 400 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV

valoarea a setarii: Mod A reinchidere autorizat? dup? declan?are

Mod B reinchidere inhibat? dup? declan?are

Auto comand? de la distan?? autorizat?

Off comand? de la distan?? inhibat?

semnalizare locala: Clipitor verde LED gata de func?ionare

Clipitor portocaliu LED neopera?ional

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu

Numar de pasi de 9mm pe rand: 7

inaltime: 93 mm

latime: 63 mm

adancime: 75,5 mm

greutate neta: 430 g
culoare: Alb
durabilitate electrica: 10000 cic
durabilitate mecanica: 10000 cic
prevedere pentru blocare cu lacat: Poate fi blocat cu lacat
lungimea de dezizolare a cablului: Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection
Interior: 10 mm for partea inferioara connection
Ie?ire: 8 mm for sus connection
cuplu de strangere: Ie?ire auxiliar?: 0,7 N.m
Alimentare auxiliar?: 1 N.m
Intrare auxiliar?: 1 N.m
Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 iC65)
Acti9 iMDU voltage adaptor
compatibilitate produs: 3P or 4P iC60
3P or 4P iC65
iMDU
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947
categorie de supratensiune: II
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 93 % la 40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C
Pret: 1.138,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/auxiliar-rca-comanda-de-la-distanta-pentru-ic60-3p-4p>