

SCHNEIDER ACTI9, IC40N INTRERUPTOR AUTOMAT 1P+N C 25A 6KA/10KA

Gama: Acti 9
nume produs: Acti9 iC40
Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului: iC40N
aplicatie a dispozitivului: Distributie
descriere poli: 1P + N
numarul polilor protejati: 1
pozitie neutrului: Stanga
[In] curent nominal: 25 A
Tip retea electrica: C.a.
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
cod pentru curba: C
capacitate de rupere: 10 kA Icu la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
etichete privind calitatea: IMQ
OVE
RCM
AENOR
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. 50/60 Hz
limita de declansare magnetica: 5...10 x In conformitate cu EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20 % conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 6000 A 100 % x Icn at 230 V c.a. 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn at 230 V c.a. 50/60 Hz conforming to SR EN 60947-2
clasa de limitare: 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
indicator de pozitie contact: Da
tip de control: Comutare
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF
Indicator declan?are
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 85 mm
latime: 18 mm
adancime: 74 mm
greutate neta: 120 g
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic
descriere optiuni de blocare: Dispozitiv de blocare
conexiuni - borne: Borne tip tunel sus sau jos1…10 mm² flexibil
Borne tip tunel sus sau jos1…16 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm for sus sau jos connection
cuplu de strangere: 2 N.m sus sau jos
protectie de scurgere la pamant: Cutie de borne separata
Standarde: EN/IEC 60898-1
SR EN 60947-2
certificari produs: UE
BV
RINA
DNV
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947-2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de utilizare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 155,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-ic40n-intreruptor-automat-1p-n-c-25a-6ka-10ka