



SCHNEIDER ACTI9, IC40N INTRERUPTOR AUTOMAT 3P+N C 20A 6KA/10KA

Gama: Acti 9

nume produs: Acti9 iC40

Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker

nume scurt al dispozitivului: iC40N

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P + N

numarul polilor protejati: 3

pozitie neutrului: Stanga

[In] curent nominal: 20 A

Tip retea electrica: C.a.

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

cod pentru curba: C

capacitate de rupere: 10 kA Icu la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

6000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1

adecvare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

etichete privind calitatea: AENOR

IMQ

OVE

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V c.a. 50/60 Hz

limita de declansare magnetica: 5...10 x In conformitate cu EN/IEC 60898-1

8 x In +/- 20 % conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 6000 A 100 % x Icn at 400 V c.a. 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1

7,5 kA 75 % x Icn at 400 V c.a. 50/60 Hz conforming to SR EN 60947-2

clasa de limitare: 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1

[Ui] tensiune nominala de izolatia: 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2

indicator de pozitie contact: Da

tip de control: Comutare

semnalizare locala: Indicatie ON/OFF

Indicator declan?are

mod de montare: Clipsabil

suport de montare: Sina DIN

Numar de pasi de 9mm pe rand: 6

inaltime: 85 mm

latime: 54 mm

adancime: 74 mm

greutate neta: 345 g

culoare: Alb

durabilitate mecanica: 20000 cic

durabilitate electrica: 20000 cic

descriere optiuni de blocare: Dispozitiv de blocare

conexiuni - borne: Borne tip tunel sus sau jos 1...10 mm² flexibil

Borne tip tunel sus sau jos 1...16 mm² rigid

lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm for sus sau jos connection

cuplu de strangere: 2 N.m sus sau jos

protectie de scurgere la pamant: Cutie de borne separata

Standarde: EN/IEC 60898-1

SR EN 60947-2

certificari produs: UE

BV

RINA

DNV

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947-2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

altitudine de functionare: 2000 m

temperatura ambientala de utilizare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 300,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-ic40n-intreruptor-automat-3p-n-c-20a-6ka-10ka>