



### SCHNEIDER CONTACTOR ACTI9 CT40 25A 2P 230V

Gama de produse: Acti 9  
nume produs: Acti9 CT40  
Tip produs sau componenta: Contactor  
nume scurt al dispozitivului: CT40  
aplicatie a dispozitivului: Circuit de control  
Poli: 2P  
[Ie] curent nominal de utilizare: 25 A AC-7A  
8,5 A AC-7B  
compozitie contact pol: 2 NO  
Tip retea electrica: C.a.  
categorie de utilizare: AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4  
tip de control: Control de la distanta  
tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50 Hz  
frecventa retea electrica: 50/60 Hz  
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V c.a. 50 Hz  
putere maxima: 3 W la 250 V c.a.  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 2,5 kV  
tip semnal de control: Comand? me?tinut?  
frecventa de comutare: 100 switching operations/day  
6 switching operation/minute  
semnalizare locala: Indicator color  
puterea consumata la mentinere in VA: 3,8 VA  
varf de putere in VA: 15 VA  
mod de montare: Clipsabil  
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm  
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 87 mm  
latime: 18 mm  
adancime: 66 mm  
greutate neta: 110 g  
culoare: Alb  
durabilitate electrica: 100000 cic IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A  
30000 cic IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B  
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C  
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1  
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3  
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A  
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B  
conexiuni - borne: Circuit de alimentare borne tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> flexibil  
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6 mm<sup>2</sup> rigid  
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> flexibil  
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> rigid  
cuplu de strangere: 0,8 N.m  
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm  
Compatibilitate produs: F?r? auxiliar  
Cod compatibilitate: CT  
standarde: SR EN 61095  
SR EN 61095  
certificari produs: NF  
nivel de zgomot: 30 dB  
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529  
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529  
grad de poluare: 2  
umiditate relativa: 95 % la 55 °C  
altitudine de functionare: 2000 m  
temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...60 °C  
Pret: 217,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-acti9-ct40-25a-2p-230v>