



SCHNEIDER ACTI9 INTREERRUPTOR MINIATURA, IK60N, 3P, 16 A, CURBA B

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Gama: Acti 9

nume produs: Acti9 iK60

Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker

nume scurt al dispozitivului: iK60N

descriere poli: 3P

numarul polilor protejati: 3

[In] curent nominal: 16 A la 30 °C

Tip retea electrica: C.a.

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

cod pentru curba: B

capacitate de rupere: 6000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1

adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu EN/IEC 60898-1

standarde: EN/IEC 60898-1

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

limita de declansare magnetica: 3...5 x In

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz

clasa de limitare: 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1

indicator de pozitie contact: No

tip de control: Comutare

semnalizare locala: Indicatie ON/OFF

mod de montare: Clipsabil

suport de montare: Sina DIN

Numar de pasi de 9mm pe rand: 6

inaltime: 85 mm
latime: 54 mm
adancime: 78,5 mm
greutate neta: 300 g
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic
descriere optiuni de blocare: Dispozitiv de blocare
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm² flexibil
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm for sus sau jos connection
cuplu de strangere: 2 N.m sus sau jos
protectie de scurgere la pamant: Fara
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
categorii de supratensiune: III
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
Pret: 76,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-intreruptor-miniatura-ik60n-3p-16-a-curba-b>