



SCHNEIDER AUXILIAR RCA CU TI24 COMANDA DE LA DISTANTA PENTRU IC60 3P-4P

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Auxiliar telecomand?

nume scurt al dispozitivului: RCA iC60

compozitie contacte de semnalizare: 1 OF contacte libere de poten?ial

1 OF Ti24

1 SD Ti24

tensiune circuit de semnalizare: Contact fara tensiune 24...230 V 0.01...1 A c.a.

Ti24 24 V 100 mA c.c.

tip de control: Control de la distanta impuls ?i men?inut 230 V c.a. 50/60 Hz

Control de la distanta men?inut Ti24 24 V c.c.

curent de intrare: 5 mA impuls

5 mA comand? me?tinut?

5,5 mA tensiune foarte redus? men?inut?

durata impulsului: ≥ 200 ms circuit de comanda

timp de raspuns: < 500 ms

[Us] tensiune de alimentare nominala: 230 V c.a. 50/60 Hz

putere consumata in W: 1 W

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 400 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV

valoare a setarii: Auto comand? de la distan?? autorizat?

Off comand? de la distan?? inhibat?

Mod 1 comand? central?

Mod 3 comand? central? ?i suprascriere local?

Pozi?ia A reinchidere autorizat? dup? declan?are

Pozi?ia B reinchidere inhibat? dup? declan?are

semnalizare locala: Clipitor verde LED gata de func?ionare

Clipitor portocaliu LED neoperational

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu

Numar de pasi de 9mm pe rand: 7

inaltime: 93 mm

latime: 63 mm

adancime: 75,5 mm

greutate neta: 430 g

culoare: Alb

durabilitate electrica: 10000 cic

durabilitate mecanica: 10000 cic

prevedere pentru blocare cu lacat: Poate fi blocat cu lacat

lungimea de dezizolare a cablului: Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection

Interior: 10 mm for partea inferioara connection

Ieșire: 8 mm for sus connection

Interfață Ti24: 10 mm for bornă connection

cuplu de strangere: Ieșire auxiliar?: 0,7 N.m

Alimentare auxiliar?: 1 N.m

Intrare auxiliar?: 1 N.m

interfata fizica: Ti24

Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 iC60)

Acti9 (Acti9 iC65)

Acti9 iMDU voltage adaptor

Modicon PLC

compatibilitate produs: 3P or 4P iC60

3P or 4P iC65

iMDU

PLC

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947

categorie de supratensiune: II

tropicalizare: 2

umiditate relativa: 93 % la 40 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C

Pret: 1.446,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/auxiliar-rca-cu-ti24-comanda-de-la-distanta-pentru-ic60-3p-4p>