

SCHNEIDER AUXILIAR RCA CU TI24 COMANDA DE LA DISTANTA PENTRU IC60 3P-4P

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: Auxiliar telecomand?
nume scurt al dispozitivului: RCA iC60
compozitie contacte de semnalizare: 1 OF contacte libere de poten?ial
1 OF Ti24
1 SD Ti24
tensiune circuit de semnalizare: Contact fara tensiune 24...230 V 0.01…1 A c.a.
Ti24 24 V 100 mA c.c.
tip de control: Control de la distanta impuls ?i men?inut 230 V c.a. 50/60 Hz
Control de la distanta men?inut Ti24 24 V c.c.
curent de intrare: 5 mA impuls
5 mA comand? me?tinut?
5,5 mA tensiune foarte redus? men?inut?
durata impulsului: >= 200 ms circuit de comanda
timp de raspuns: < 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala: 230 V c.a. 50/60 Hz
putere consumata in W: 1 W
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV
valoare a setarii: Auto comand? de la distan?? autorizat?
Off comand? de la distan?? inhibat?
Mod 1 comand? central?
Mod 3 comand? central? ?i suprascriere local?
Pozi?ia A reinchidere autorizat? dup? declan?are
Pozi?ia B reinchidere inhibat? dup? declan?are
semnalizare locala: Clipitor verde LED gata de func?ionare

Clipitor portocaliu LED neopera?ional
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu
Numar de pasi de 9mm pe rand: 7
inaltime: 93 mm
latime: 63 mm
adancime: 75,5 mm
greutate neta: 430 g
culoare: Alb
durabilitate electrica: 10000 cic
durabilitate mecanica: 10000 cic
prevedere pentru blocare cu lacat: Poate fi blocat cu lacat
lungimea de dezizolare a cablului: Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection
Interior: 10 mm for partea inferioara connection
Ie?ire: 8 mm for sus connection
Interfa?? Ti24: 10 mm for born? connection
cuplu de strangere: Ie?ire auxiliar?: 0,7 N.m
Alimentare auxiliar?: 1 N.m
Intrare auxiliar?: 1 N.m
interfata fizica: Ti24
Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 iC65)
Acti9 iMDU voltage adaptor
Modicon PLC
compatibilitate produs: 3P or 4P iC60
3P or 4P iC65
iMDU
PLC
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947
categorie de supratensiune: II
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 93 % la 40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
Pret: 1.459,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/auxiliar-rca-cu-ti24-comanda-de-la-distanta-pentru-ic60-3p-4p