



### SCHNEIDER TELERUPTOR ACTI9 TL40 16A 1P 230V-240VAC/110V

Gama de produse: Acti 9  
nume produs: Acti9 TL40  
Tip produs sau componenta: Teleruptor  
nume scurt al dispozitivului: TL40  
aplicatie a dispozitivului: Standard  
Poli: 1P  
compozitie contact pol: 1 NO  
[In] curent nominal: 16 A  
Tip retea electrica: C.a.  
tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50 Hz  
frecventa retea electrica: 50 Hz  
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V c.a. 50 Hz  
[Ui] tensiune nominala de izolare: 500 V c.a.  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 2,5 kV  
tip de control: Comand? de la distan?? ?i manual?  
tip semnal de control: Impuls  
frecventa de comutare: 5 operatii de comutatie/minut  
durata impulsului: 50 ms  
tip telecomanda: Buton iluminat 3 mA  
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF  
puterea consumata la mentinere in VA: 19 VA  
mod de montare: Fix  
suport de montare: Sina DIN  
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2  
inaltime: 87 mm  
latime: 18 mm  
adancime: 69 mm

greutate neta: 100 g  
durabilitate electrica: AC-22:200000 cic  
conexiuni - borne: Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm<sup>2</sup> rigid  
Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> rigid  
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm<sup>2</sup> flexibil  
Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> flexibil  
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup> rigid  
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup> flexibil  
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm<sup>2</sup> flexibil cu pin  
Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> flexibil cu pin  
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup> flexibil cu pin  
lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm  
cuplu de strangere: 1 N.m  
Compatibilitate produs: F?r? auxiliar  
standarde: SR EN 60669-1  
SR EN 60669-2-2  
etichete privind calitatea: NF  
nivel de zgomot: 60 dB  
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere)  
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (in carcasa?)  
grad de poluare: 3  
umiditate relativa: 95 % la 55 °C  
temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...80 °C  
Pret: 199,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/teleruptor-acti9-tl40-16a-1p-230v-240vac-110v>