



SCHNEIDER ELIBERARE TENSIUNE MNX 220-240VAC DC

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Bobina de minima tensiune

nume scurt al dispozitivului: MNx

tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50/60 Hz

tip de control: Cu alimentare extern?

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

Compatibilitate gama: Acti9 (iDPN)

Acti9 (C120)

Acti9 (C40)

Acti9 C60H-DC

Acti9 C60NA-DC

Acti9 C60PV-DC

Acti9 (DPN Vigi)

Acti9 (DT40)

Acti9 (DT60)

Acti9 ID C40

Acti9 IDc

Acti9 ITG40

Acti9 (ID)

Acti9 (DPN)

semnalizare locala: Indicator de ac?ionare

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da

inaltime: 82,5 mm

latime: 18 mm

adancime: 73,5 mm

greutate neta: 73 g

culoare: Alb

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - rigid

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm for partea inferioara connection

cuplu de strangere: 1 N.m partea inferioara

standarde: SR EN 60947-2

certificari produs: ASTA

LCIE

KEMA

ASEFA

tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 291,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/eliberare-tensiune-mnx-220-240vac-dc>