

SCHNEIDER ELIBERARE TENSIUNE MN 220-240VAC DC

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: Bobina de minima tensiune
nume scurt al dispozitivului: MN
tensiune circuit de comanda: 220...240 V c.a. 50/60 Hz
tip de control: Standard
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
Compatibilitate gama: Acti9 iDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 (DPN Vigi)
Acti9 DT40
Acti9 (DT60)
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 (ID)
Acti9 (DPN)
semnalizare locala: Indicator de ac?ionare
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da
inaltime: 82,5 mm
latime: 18 mm
adancime: 73,5 mm

greutate neta: 66 g
culoare: Alb
conexiuni - borne: Borna cu clema - 1 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm
cuplu de strangere: 1 N.m
standarde: SR EN 60947-2
certificari produs: KEMA
ASTA
LCIE
ASEFA
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 332,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/eliberare-tensiune-mn-220-240vac-dc