



### **SCHNEIDER ELIBERARE TENSIUNE MN 220-240VAC DC**

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Bobina de minima tensiune

nume scurt al dispozitivului: MN

tensiune circuit de comanda: 220...240 V c.a. 50/60 Hz

tip de control: Standard

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

Compatibilitate gama: Acti9 iDPN

Acti9 C120

Acti9 C40

Acti9 C60H-DC

Acti9 C60NA-DC

Acti9 C60PV-DC

Acti9 (DPN Vigi)

Acti9 DT40

Acti9 (DT60)

Acti9 ID C40

Acti9 IDc

Acti9 ITG40

Acti9 (ID)

Acti9 (DPN)

semnalizare locala: Indicator de ac?ionare

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da

inaltime: 82,5 mm

latime: 18 mm

adancime: 73,5 mm

greutate neta: 66 g

culoare: Alb

conexiuni - borne: Borna cu clema - 1 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> - flexibil

Borna cu clema - 1 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> - rigid

Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> - flexibil

Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> - rigid

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

cuplu de strangere: 1 N.m

standarde: SR EN 60947-2

certificari produs: KEMA

ASTA

LCIE

ASEFA

tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 329,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/eliberare-tensiune-mn-220-240vac-dc>