



SCHNEIDER ACTI9 CT40 CONTACTOR CU SELECTOR MANUAL 25A 2P

Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 CT40
Tip produs sau componenta: Contactor
nume scurt al dispozitivului: CT40
aplicatie a dispozitivului: Circuit de control
Poli: 2P
[Ie] curent nominal de utilizare: 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
compozitie contact pol: 2 NO
Tip retea electrica: C.a.
categorie de utilizare: AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4
tip de control: Comand? de la distan?? ?i manual?
tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50 Hz
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V c.a. 50 Hz
putere maxima: 3 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 2,5 kV
tip semnal de control: Comand? me?tinut?
frecventa de comutare: 6 switching operation/minute
100 switching operations/day
semnalizare locala: Indicator color
puterea consumata la mentinere in VA: 3,8 VA
varf de putere in VA: 15 VA
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 87 mm
latime: 18 mm
adancime: 66 mm
greutate neta: 120 g
culoare: Alb
durabilitate electrica: 100000 cic IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cic IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
conexiuni - borne: Circuit de alimentare borne tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
cuplu de strangere: 0,8 N.m
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
Compatibilitate produs: F?r? auxiliar
Cod compatibilitate: CT
standarde: SR EN 61095
SR EN 61095
certificari produs: NF
nivel de zgomot: 30 dB
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...60 °C
Pret: 218,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti9-ct40-contactor-cu-selector-manual-25a-2p>