

SCHNEIDER ACTI9, ICV40H 3P+N C 10A 10KA 30MA A RCBO

Gama: Acti 9
nume produs: Acti9 iCV40
Tip produs sau componenta: Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
nume scurt al dispozitivului: iCV40H
aplicatie a dispozitivului: Distributie
descriere poli: 3P + N
numarul polilor protejati: 3
pozitie neutrului: Stanga
[In] curent nominal: 10 A
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
cod pentru curba: C
sensibilitate legatura de punere la pamant: 30 mA
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
locatia dispozitivului in sistem: Iesire
[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V c.a. 50/60 Hz
limita de declansare magnetica: 5...10 x In
releu de declansare pentru curent rezidual: Independent de tensiune
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant: Instantaneu
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant: Tip A
capacitate de rupere: 10000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 7500 A 75 % x Icn at 400 V c.a. 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale: Idm 3000 A la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN 61009-2-1
Idm 500 A la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 61009-2-1

clasa de limitare: 3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
indicator de pozitie contact: Da
tip de control: Comutare
semnalizare locala: Fault indication
Indicatie ON/OFF
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus sau jos tooth
pasul de conectare: 18 mm between phases
9 mm intre faza si neutru
Numar de pasi de 9mm pe rand: 10
inaltime: 93 mm
latime: 90 mm
adancime: 73 mm
greutate neta: 500 g
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 20000 cic
descriere optiuni de blocare: Sigilabil
Dispozitiv de blocare
conexiuni - borne: Borne tip tunel sus sau jos1…16 mm² rigid
Borne tip tunel sus sau jos1…10 mm² flexibil
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm for sus sau jos connection
cuplu de strangere: 2 N.m sus sau jos
protectie de scurgere la pamant: Inglobat
Standarde: EN/IEC 61009-2-1
certificari produs: UE
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3
categorie de supratensiune: III conforming to IEC 60364
compatibilitate electromagnetica: 8/20 µs ?inere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-1
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de utilizare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 502,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-icv40h-3p-n-c-10a-10ka-30ma-a-rcbo