

SCHNEIDER ACTI9 AFDD, BLOC AUXILIAR DETECTIE ARC ELECTRIC, 25A, PENTRU IC60 2P

gama de produse: Acti9
Tip produs sau componenta: Bloc auxiliar detectie arc electric
nume produs: Acti9 ARC iC60
nume scurt al dispozitivului: ARC iC60
descriere poli: 2P
pozitie neutrului: Stanga
[In] curent nominal: 25 A
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50 Hz
inregistrare date electrice: Data si ora
Indicatoare de mentenanta
[Ue] tensiunea de functionare: 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu IEC 62606
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
locatia dispozitivului in sistem: Iesire
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V c.a. 50 Hz
pragul tensiunii de declansare: 275 V for +/- 5 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 62606
semnalizare locala: ON, OFF, defectiune
Semnalizarea defectului de arc prin LED
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
conexiunea electrica la intreruptorul automat: Cu ?uruburi
culoare: Alb (RAL 9003)
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic 230 V c.a. conformitate cu IEC 62606
conexiuni - borne: Terminal tip tunel1…10 mm² flexibil

Terminal tip tunel1…16 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm
cuplu de strangere: 2 N.m
inaltime: 91 mm
latime: 54 mm
adancime: 73 mm
greutate neta: 92 g
Compatibilitate produs: Born? simpl?
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 62606
categorie de supratensiune: III
tropicalizare: Severitate B conformitate cu IEC 60068-2-30 pentru 28 d
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
standarde: EN/IEC 62606
etichete privind calitatea: IMQ
Pret: 1.161,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-afdd-bloc-auxiliar-detectie-arc-electric-25a-pentru-ic60-2p