



## SCHNEIDER AUXILIAR RCA COMANDA DE LA DISTANTA PENTRU IC60 1P-1PN-2P

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Auxiliar telecomand?

nume scurt al dispozitivului: RCA iC60

compozitie contacte de semnalizare: 1 OF contacte libere de poten?ial

tensiune circuit de semnalizare: Contact fara tensiune 24...230 V 0.01...1 A c.a.

tip de control: Control de la distanta impuls ?i men?inut 230 V c.a. 50/60 Hz

curent de intrare: 5 mA impuls

5 mA comand? me?tinut?

durata impulsului:  $\geq 200$  ms circuit de comanda

timp de raspuns:  $< 500$  ms

[Us] tensiune de alimentare nominala: 230 V c.a. 50/60 Hz

putere consumata in W: 1 W

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 400 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV

valoarea a setarii: Mod A reinchidere autorizat? dup? declan?are

Mod B reinchidere inhibat? dup? declan?are

Auto comand? de la distan?? autorizat?

Off comand? de la distan?? inhibat?

semnalizare locala: Clipitor verde LED gata de func?ionare

Clipitor portocaliu LED neopera?ional

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu

Numar de pasi de 9mm pe rand: 7

inaltime: 93 mm

latime: 63 mm

adancime: 75,5 mm

greutate neta: 400 g  
culoare: Alb  
durabilitate electrica: 10000 cic  
durabilitate mecanica: 10000 cic  
prevedere pentru blocare cu lacat: Poate fi blocat cu lacat  
lungimea de dezizolare a cablului: Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection  
Interior: 10 mm for partea inferioara connection  
Ie?ire: 8 mm for sus connection  
cuplu de strangere: Sursa de alimentare: 1 N.m  
Interior: 1 N.m  
Ie?ire auxiliar?: 0,7 N.m  
Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 iC60)  
Acti9 (Acti9 iC65)  
Acti9 iMDU voltage adaptor  
compatibilitate produs: 1P + N iC60  
2P iC60  
1P iC60  
1P iC65  
2P iC65  
iMDU  
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529  
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529  
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947  
categorie de supratensiune: II  
tropicalizare: 2  
umiditate relativa: 93 % la 40 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C  
Pret: 1.157,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/auxiliar-rca-comanda-de-la-distanta-pentru-ic60-1p-1pn-2p>