

SCHNEIDER AUXILIAR RCA COMANDA DE LA DISTANTA PENTRU IC60 1P-1PN-2P

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: Auxiliar telecomand?
nume scurt al dispozitivului: RCA iC60
compozitie contacte de semnalizare: 1 OF contacte libere de poten?ial
tensiune circuit de semnalizare: Contact fara tensiune 24...230 V 0.01…1 A c.a.
tip de control: Control de la distanta impuls ?i men?inut 230 V c.a. 50/60 Hz
curent de intrare: 5 mA impuls
5 mA comand? me?tinut?
durata impulsului: >= 200 ms circuit de comanda
timp de raspuns: < 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala: 230 V c.a. 50/60 Hz
putere consumata in W: 1 W
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV
valoare a setarii: Mod A reinchidere autorizat? dup? declan?are
Mod B reinchidere inhibat? dup? declan?are
Auto comand? de la distan?? autorizat?
Off comand? de la distan?? inhibat?
semnalizare locala: Clipitor verde LED gata de func?ionare
Clipitor portocaliu LED neopera?ional
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu
Numar de pasi de 9mm pe rand: 7
inaltime: 93 mm
latime: 63 mm
adancime: 75,5 mm

greutate neta: 400 g
culoare: Alb
durabilitate electrica: 10000 cic
durabilitate mecanica: 10000 cic
prevedere pentru blocare cu lacat: Poate fi blocat cu lacat
lungimea de dezizolare a cablului: Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection
Interior: 10 mm for partea inferioara connection
Ie?ire: 8 mm for sus connection
cuplu de strangere: Sursa de alimentare: 1 N.m
Interior: 1 N.m
Ie?ire auxiliar?: 0,7 N.m
Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 iC65)
Acti9 iMDU voltage adaptor
compatibilitate produs: 1P + N iC60
2P iC60
1P iC60
1P iC65
2P iC65
iMDU
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947
categorie de supratensiune: II
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 93 % la 40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
Pret: 1.166,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/auxiliar-rca-comanda-de-la-distanta-pentru-ic60-1p-1pn-2p