

SCHNEIDER PROTUND MODUL. LA SUPRATENSIUNI IPRD20R, 4P, IT, 460V, CU TRANSFER LA DISTANTA

gama de produse: IPRD
Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 iPRD
Tip produs sau componenta: Desc?rc?tor cu cartu? debro?abil
nume scurt al dispozitivului: iPRD20r
aplicatie a dispozitivului: Distributie
Standarde: SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
certificari produs: UE
descriere poli: 4P
semnalizare de la distanta: Cu
compozitie contacte de semnalizare: 1 SD (1 C/O)
tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice
sistem de impamantare: IT
tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
curent nominal de descarcare: Mod comun 5 kA (L/PE)
Mod comun 5 kA (N/PE)
curent maxim de descarcare: Mod comun 20 kA L/PE
Mod comun 20 kA N/PE
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 460 V L/PE
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun Mod comun [Ut] Supratensiune temporara: 337 V L/N 5 s incercare
1455 V L/PE 200 ms mod defectare in siguran??
1455 V N/PE 200 ms mod defectare in siguran??

incercare la scurtcircuit: 5 kA 415 V Ph/Ph
tip dispozitiv de deconectare: Intreruptorul asociat iC60N 20 A curb? C - Icu 10 kA
Intreruptorul asociat iC60H 20 A curb? C - Icu 15 kA
Intreruptorul asociat iC60L 20 A curb? C - Icu 25 kA
Associated fuse gG 40 A - Icu 15 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
Intreruptorul asociat NG125H 20 A curb? C - Icu 36 kA
Intreruptorul asociat NG125L 20 A curb? C - Icu 50 kA
tensiune circuit de semnalizare: 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
mod de montare: Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8
inaltime: 85 mm
latime: 72 mm
adancime: 69 mm
greutate neta: 450 g
culoare: Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current: 0,6 mA
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (sus sau jos) 2,5…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 4…16 mm² flexibil
Terminal tip tunel (sus sau jos) 4…16 mm² flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm
cuplu de strangere: 3,5 N.m
tara vizata: All
Cod compatibilitate: IPRD20r
umiditate relativa: 5…95 %
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 688,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/protund-modul-la-supratensiuni-iprd20r-4p-it-460v-cu-transfer-la-distanta