



## SCHNEIDER PROTUND MODUL. LA SUPRATENSIUNI IPRD40R, 4P, IT, 460V, CU TRANSFER LA DISTANTA

gama de produse: IPRD

Gama de produse: Acti 9

nume produs: Acti9 iPRD

Tip produs sau componenta: Descarcator cu cartus de schimbabil

nume scurt al dispozitivului: iPRD40r

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Standarde: SR EN 61643-11:2012

IEC 61643-12:2011

certificari produs: UE

descriere poli: 4P

semnalizare de la distanta: Cu

compozitie contacte de semnalizare: 1 SD (1 C/O)

tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice

sistem de impamantare: IT

tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2

tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz

curent nominal de descarcare: Mod comun 15 kA (L/PE)

Mod comun 15 kA (N/PE)

curent maxim de descarcare: Mod comun 40 kA L/PE

Mod comun 40 kA N/PE

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 460 V L/PE

nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun Mod comun [Ut] Supratensiune temporara: 337 V  
L/N 5 s incercare

1455 V L/PE 200 ms mod defectare in siguran??

1455 V N/PE 200 ms mod defectare in siguran??

incercare la scurtcircuit: 5 kA 415 V Ph/Ph  
tip dispozitiv de deconectare: Associated fuse gG 63 A - Icu 15 kA  
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA  
Intreruptorul asociat iC60H 40 A curb? C - Icu 15 kA  
Intreruptorul asociat iC60N 40 A curb? C - Icu 10 kA  
Intreruptorul asociat NG125H 40 A curb? C - Icu 36 kA  
Intreruptorul asociat NG125L 40 A curb? C - Icu 50 kA  
Intreruptorul asociat NG125N 40 A curb? C - Icu 25 kA  
tensiune circuit de semnalizare: 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz  
mod de montare: Clipsabil (sina DIN)  
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8  
inaltime: 85 mm  
latime: 72 mm  
adancime: 69 mm  
greutate neta: 450 g  
culoare: Alb (RAL 9003)  
[Ipe] Ground residual current: 0,6 mA  
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (sus sau jos) 2,5...25 mm<sup>2</sup> rigid  
Terminal tip tunel (sus sau jos) 4...16 mm<sup>2</sup> flexibil  
Terminal tip tunel (sus sau jos) 4...16 mm<sup>2</sup> flexibil cu pin  
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm  
cuplu de strangere: 3,5 N.m  
tara vizata: All  
Cod compatibilitate: IPRD40r  
umiditate relativa: 5...95 %  
altitudine de functionare: 2000 m  
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
Pret: 958,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/protund-modul-la-supratensiuni-iprd40r-4p-it-460v-cu-transfer-la-distanta>