



SCHNEIDER ACTI9 - BARE PIEPTENE- 3L+N + AUX DE 9 MM - 48 MODULE - 80A

Gama: Acti 9

Tip produs sau componenta: Pieptene

mod de montare: Orizontal

categorii accesorii / piese de schimb: Accesorii de conectare

descrierea liniilor: 3L + N

Lungime in 18 module: 48

Standarde: EN/IEC 61439-1

numar de cai: 32 ways Aux + N + L

tip distributie: Aux N L1 Aux N L2 Aux N L3

configuratie pol: 1 x 1P + N

pasul de conectare: 9 mm intre faza si neutru

tipul conectorului: dinte

distanța dintre cai: 27 mm

marcaj: N L1 N L2 N L3

izolatie: Izolat

prezentare dispozitiv: Cuttable

echipament livrat: end-pieces

tooth covers

[Ie] curent nominal de utilizare: 80 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

locatie de montare: Sus pornit borne tip tunel

Numar de pasi de 9mm pe rand: 96

inaltime: 29 mm

latime: 862 mm

adancime: 26 mm

greutate neta: 521 g

culoare: Alb (RAL 9003)

Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 C40)

Acti9 (Acti9 C40 Vigi)

Acti9 (Acti9 DT40)

Acti9 (Acti9 DT40 Vigi)

Acti9 (Acti9 iDPN)

Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)

Multi 9 (Multi9 N40)

Acti9 (Acti9 iC40)

Acti9 (Acti9 iDT40)

Acti9 (Acti9 iDD40)

Acti9 (Acti9 iDD40 TG)

Acti9 Vigi iTG40

Acti9 (Acti9 iIG40)

Acti9 (Acti9 iCV40)

Acti9 Vigi iCG40

Acti9 (Acti9 iID40)

rezistenta la foc: 960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1

grad de poluare: 3 conformitate cu EN/IEC 60439-1

grad de protectie IP: IP20 with end-pieces and tooth covers

Pret: 1.073,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-bare-pieptene-31-n-aux-de-9-mm-48-module-80a>