


# SCHNEIDER ACTI9 ACTIVE AFDD, BLOC AUXILIAR DETECTIE ARC ELECTRIC CU POWERTAG, 40A, PENTRU IC40 1P+N

gama de produse: Acti9
Tip produs sau componenta: Active arc fault detection add-on block
nume produs: Acti9 Active ARC iC40
nume scurt al dispozitivului: iC40 ARC
descriere poli: 1P + N
pozitie neutrului: Stanga
[In] curent nominal: 40 A
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50 Hz
inregistrare date electrice: Data si ora
Indicatoare de mentenanta
Compatibilitate concentrator: EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Universal
Management de evenimente: Supratensiune
Earth leakage
Overload
Tip de masurare: Tensiune
Putere activa
Curent
Factor de putere
precizie: Tensiune +/- 2 %
Curent +/- 2 %
Putere +/- 5 %
[Ue] tensiunea de functionare: 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu IEC 62606
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

locatia dispozitivului in sistem: Iesire
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V c.a. 50 Hz
pragul tensiunii de declansare: 275 V for +/- 5 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 62606
semnalizare locala: ON, OFF, defectiune
Semnalizarea defectului de arc prin LED
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
conexiunea electrica la intreruptorul automat: Cu ?uruburi
culoare: Alb (RAL 9003)
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic 230 V c.a. conformitate cu IEC 62606
conexiuni - borne: Terminal tip tunel1…10 mm² flexibil
Terminal tip tunel1…16 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm
cuplu de strangere: 2 N.m
inaltime: 91 mm
latime: 36 mm
adancime: 73 mm
greutate neta: 90 g
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 62606
categorie de supratensiune: III
tropicalizare: Severitate B conformitate cu IEC 60068-2-30 pentru 28 d
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
standarde: EN/IEC 62606
etichete privind calitatea: IMQ
Pret: 1.306,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-active-afdd-bloc-auxiliar-detectie-arc-electric-cu-powertag-40a-pentru-ic40-1p-n