



SCHNEIDER ACTI9 IATL24 CONTROL SI INDICARE LA DISTANTA CU CONECTOR TI24

Gama de produse: Acti 9

nume scurt al dispozitivului: iATL24

Tip produs sau componenta: Control and indication auxiliary

compozitie contacte de semnalizare: 1 NO

tensiune circuit de semnalizare: 24 V c.c. +/- 20 % 0.002...0.1 A

tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50/60 Hz impuls \geq 200 ms

24 V c.c. falling edge

24 V c.c. rising edge

[Us] tensiune de alimentare nominala: 230 V c.a. la 50/60 Hz

tip de control: Control de la distanta

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

puterea maxima consumata in W: 1 W

mod de montare: Fix, in partea stanga a CT

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Partea inferioara da

Sus nu

durabilitate electrica: 250000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1

imunitate la microintreruperi: 10 ms

comportament de subtensiune: No opening if loss of 24 V DC

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 81 mm

latime: 18 mm

adancime: 68 mm

culoare: Alb

conexiuni - borne: Sursa de alimentare borne tip tunel 1 cablu 0,5...10 mm² - rigiditate cablu: rigid

Sursa de alimentare borne tip tunel 1 cablu 0,5...6 mm² - rigiditate cablu: flexibil
Sursa de alimentare borne tip tunel 1 cablu 0,5...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pin
Interior borne tip tunel 2 cablu 0,5...2,5 mm² - rigiditate cablu: rigid
Interior borne tip tunel 2 cablu 0,5...2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil
Interior borne tip tunel 2 cablu 0,5...2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pin
Interfa?? Ti24 born? cu arc Ti24 2 cablu 0,5...1,5 mm² - rigiditate cablu: rigid
Interfa?? Ti24 born? cu arc Ti24 1 cablu 0,5...1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil
lungimea de dezizolare a cablului: Sursa de alimentare: 9 mm for partea inferioara connection
Interior: 9 mm for partea inferioara connection
Interfa?? Ti24: 10 mm for sus connection
cuplu de strangere: Sursa de alimentare: 1 N.m partea inferioara
Interior: 1 N.m partea inferioara
Compatibilitate gama: Acti9 iTL
Acti9 iTLi
Acti9 iTLs
Acti9 iTLc
Compatibilitate produs: Acti 9 Smartlink
ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz
ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz
categorie de supratensiune: IV
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60439-1
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa: 93 % la 40 °C conformitate cu IEC 60068-2
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...80 °C
etichete privind calitatea: CE
standarde: IEC 60947-1 appendix S
Pret: 469,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-iatl24-control-si-indicare-la-distanta-cu-conector-ti24>