



## SCHNEIDER DESCARCATOR MODULAR IPRD8, 1P + N, 350V, CU TRANSFER DE LA DISTANTA

gama de produse: IPRD

Gama de produse: Acti 9

nume produs: Acti9 iPRD

Tip produs sau componenta: Descarcator cu cartus deproteabil

nume scurt al dispozitivului: iPRD8r

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Standarde: SR EN 61643-11:2012

IEC 61643-12:2011

certificari produs: UE

etichete privind calitatea: NF

KEMA-KEUR

descriere poli: 1P + N

semnalizare de la distanta: Cu

compozitie contacte de semnalizare: 1 SD (1 C/O)

tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice

sistem de impamantare: TN-S

TT

tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2 + 3

tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV + GDT

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz

curent nominal de descarcare: Mod comun 2,5 kA (L/PE)

Mod comun 2,5 kA (N/PE)

Mod diferential 2,5 kA (L/N)

curent maxim de descarcare: Mod comun 8 kA L/PE

Mod comun 8 kA N/PE

Mod diferential 8 kA L/N

[Uoc] tensiune circuit deschis: 10 kV type 3 mod comun N/PE  
10 kV type 3 mod diferențial L/N  
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 260 V N/PE  
Mod comun 350 V L/PE  
Mod diferențial 350 V L/N  
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun Mod diferențial Mod diferențial Mod comun [Ut]  
Supratensiune temporara: 337 V L/N 5 s incercare  
1200 V N/PE 200 ms mod defectare in siguranță  
442 V L/PE 5 s incercare  
tip dispozitiv de deconectare: Intreruptorul asociat iC60L 10 A curb? C - Icu 25 kA  
Intreruptorul asociat iC60N 10 A curb? C - Icu 10 kA  
Intreruptorul asociat iC60H 10 A curb? C - Icu 15 kA  
Associated fuse gG 25 A - Icu 15 kA  
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA  
tensiune circuit de semnalizare: 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz  
mod de montare: Clipsabil (sina DIN)  
Numar de pasi de 9mm pe rand: 4  
inaltime: 85 mm  
latime: 36 mm  
adancime: 69 mm  
greutate neta: 0,215 kg  
culoare: Alb (RAL 9003)  
[Ipe] Ground residual current: 0,003 mA  
0,6 mA  
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5...35 mm<sup>2</sup>  
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5...35 mm<sup>2</sup>  
cuplu de strangere: 2,5 N.m  
Cod compatibilitate: IPRD8r  
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 62262  
umiditate relativa: 5...95 %  
altitudine de functionare: 2000 m  
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
Pret: 374,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-modular-iprd8-1p-n-350v-cu-transfer-de-la-distanta>