



SCHNEIDER ACTI9 IC60L, INTREERRUPTOR AUTOMAT MINIATURA, 2P, 4A, CURBA Z

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Gama: Acti 9

nume produs: Acti9 iC60

Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker

nume scurt al dispozitivului: iC60L

descriere poli: 2P

numarul polilor protejati: 2

[In] curent nominal: 4 A

Tip retea electrica: C.a.

C.c.

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

cod pentru curba: Z

capacitate de rupere: 15000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1

70 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

100 kA Icu la 12...133 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

15 kA Icu la 102...144 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2

100 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2

Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2

adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2

Da conformitate cu SR EN 60947-2

standarde: SR EN 60947-2

SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

limita de declansare magnetica: 3 x In +/- 20 %

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 100 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240

V c.a. 50/60 Hz

100 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz

100 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz

70 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz

100 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz

70 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz

100 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz

100 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz

20 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 72...125 V c.c.

20 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 72...125 V c.c.

clasa de limitare: 3 conformitate cu SR EN 60898-1

3 conformitate cu SR EN 60898-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2

6 kV conformitate cu SR EN 60947-2

indicator de pozitie contact: Da

tip de control: Comutare

semnalizare locala: Indicator declan?are

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus sau jos da

Numar de pasi de 9mm pe rand: 4

inaltime: 85 mm

latime: 36 mm

adancime: 78,5 mm

greutate neta: 0,25 kg

culoare: Alb

durabilitate mecanica: 20000 cic

durabilitate electrica: 10000 cic

conexiuni - borne: Born? simpl? (sus sau jos) 1...25 mm² rigid

Born? simpl? (sus sau jos) 1...16 mm² flexibil

lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm for sus sau jos connection

cuplu de strangere: 2 N.m sus sau jos

protectie de scurgere la pamant: Cutie de borne separata

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

IP20 conforming to SR EN 60529

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947-2

3 conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de supratensiune: IV

tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60068-1

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

altitudine de functionare: 0...2000 m

temperatura ambientala de functionare: -35...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 639,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-ic60l-intreruptor-automat-miniatura-2p-4a-curba-z>