



SCHNEIDER DESCARCATOR MODULAR IPRD65R, 1P, 350V, CU TRANSFER DE LA DISTANTA

gama de produse: IPRD

Gama de produse: Acti 9

nume produs: Acti9 iPRD

Tip produs sau componenta: Descarcator cu cartus de schimbabil

nume scurt al dispozitivului: iPRD65r

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Standarde: SR EN 61643-11:2012

IEC 61643-12:2011

certificari produs: UE

etichete privind calitatea: KEMA-KEUR

NF

descriere poli: 1P

semnalizare de la distanta: Cu

compozitie contacte de semnalizare: 1 SD (1 C/O)

tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice

sistem de impamantare: IT 230

TN-C

tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2

tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz

curent nominal de descarcare: Mod comun 20 kA (L/PE)

Mod comun 20 kA (N/PE)

curent maxim de descarcare: Mod comun 65 kA L/PE

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 350 V L/PE

Mod comun 350 V N/PE

nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun [Ut] Supratensiune temporara: 337 V L/N 5 s

incercare

1200 V N/PE 200 ms mod defectare in siguran??

tip dispozitiv de deconectare: Intreruptorul asociat iC60N 50 A curb? C - Icu 10 kA

Intreruptorul asociat iC60H 50 A curb? C - Icu 15 kA

Intreruptorul asociat NG125N 50 A curb? C - Icu 25 kA

Intreruptorul asociat NG125H 50 A curb? C - Icu 36 kA

Intreruptorul asociat NG125L 50 A curb? C - Icu 50 kA

Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA

tensiune circuit de semnalizare: 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz

mod de montare: Clipsabil (sina DIN)

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 85 mm

latime: 18 mm

adancime: 69 mm

greutate neta: 0,136 kg

culoare: Alb (RAL 9003)

[Ipe] Ground residual current: 0,003 mA

0,6 mA

conexiuni - borne: Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5...35 mm²

Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5...35 mm²

cuplu de strangere: 2,5 N.m

Cod compatibilitate: IPRD65r

grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 62262

umiditate relativa: 5...95 %

altitudine de functionare: 2000 m

temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 241,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-modular-iprd65r-1p-350v-cu-transfer-de-la-distanta>