



### SCHNEIDER C60PV-DC, 2P, 20A, 800 V, B

gama de produse: C60

Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker

nume scurt al dispozitivului: C60PV-DC

descriere poli: 2P

numarul polilor protejati: 2

Tip retea electrica: C.c.

cod pentru curba: B

categorie de utilizare: Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2

adevare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

[In] curent nominal: 20 A

Voltage Drop: 588 mV 29,4 mOhm 11,8 W 20 A

[Ue] tensiune nominala de functionare: 800 V c.c.

limita de declansare magnetica: 5.5 x In

capacitate de rupere: 3 kA Icu la 650 V c.c.

1,5 kA Icu la 800 V c.c.

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 1,5 kA 100 % - 800 V c.c.

3 kA 100 % - 650 V c.c.

[Ui] tensiune nominala de izolatia: 1000 V c.c.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV

Polarity sensitivity: No (can protect against bi-directional current)

indicator de pozitie contact: Da

tip de control: Comutare

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

Numar de pasi de 9mm pe rand: 8

inaltime: 132,7 mm

latime: 72 mm

adancime: 77,4 mm  
greutate neta: 0,545 kg  
culoare: Alb  
durabilitate mecanica: 20000 cic  
durabilitate electrica: 1500 cic L/R = 2 ms  
descriere optiuni de blocare: Blocare cu lacatin pozitia OFF  
conexiuni - borne: Tunnel terminal (partea de jos) 1...25 mm<sup>2</sup> rigid  
Tunnel terminal (partea de jos) 1...16 mm<sup>2</sup> flexibil  
Cablul precablat (partea superioara)  
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm  
cuplu de strangere: 2,5 N.m  
segment de piata: Rezidential  
Cladiri comerciale mici  
Cod compatibilitate: C60PV-DC  
standarde: SR EN 60947-2  
grad de poluare: 2  
umiditate relativa: 95 % la 55 °C  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
Pret: 260,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/c60pv-dc-2p-20a-800-v-b>