

SCHNEIDER C60PV-DC, 2P, 15A, 800 V, CURBA B

gama de produse: C60
Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului: C60PV-DC
descriere poli: 2P
numarul polilor protejati: 2
Tip retea electrica: C.c.
cod pentru curba: B
categorie de utilizare: Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
[In] curent nominal: 15 A
Voltage Drop: 600 mV 40 mOhm 9 W 15 A
[Ue] tensiune nominala de functionare: 800 V c.c.
limita de declansare magnetica: 5.5 x In
capacitate de rupere: 3 kA Icu la 650 V c.c.
1,5 kA Icu la 800 V c.c.
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 1,5 kA 100 % - 800 V c.c.
3 kA 100 % - 650 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV
Polarity sensitivity: No (can protect against bi-directional current)
indicator de pozitie contact: Da
tip de control: Comutare
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8
inaltime: 132,7 mm
latime: 72 mm

adancime: 77,4 mm
greutate neta: 0,545 kg
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 1500 cic L/R = 2 ms
descriere optiuni de blocare: Blocare cu lacatin pozitia OFF
conexiuni - borne: Tunnel terminal (partea de jos) 1…25 mm² rigid
Tunnel terminal (partea de jos) 1…16 mm² flexibil
Cablu precablat (partea superioara)
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm
cuplu de strangere: 2,5 N.m
segment de piata: Cladiri comerciale mici
Rezidential
Cod compatibilitate: C60PV-DC
standarde: SR EN 60947-2
grad de poluare: 2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 254,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/c60pv-dc-2p-15a-800-v-curba-b