



## SCHNEIDER RELEU SUPRASARCINA TERMICA MOTOR TESYS - 9 - 13 A - CLASA 10A

Gama: TeSys

TeSys Deca

nume produs: TeSys LRD

TeSys Deca

Tip produs sau componenta: Releu de suprasarcina termica diferential

nume scurt al dispozitivului: LRD

aplicatie releu: Protectie motor

Compatibilitate produs: LC1D18

LC1D12

LC1D32

LC1D25

LC1D38

Tip retea electrica: C.c.

C.a.

clasa de declansare termica: Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1

gama de reglaj a protectiei termice: 9...13 A

[Ui] tensiune nominala de izotatie: Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA

Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL

Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1

frecventa retea electrica: 0...400 Hz

suport de montare: Placa, with specific accessories

Sina, with specific accessories

Sub contactor

prag de declansare: 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1

compozitie contact auxiliar: 1 NO + 1 NC

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 5 A pentru circuit de semnalizare

curent admisibil: 3 A la 120 V AC-15 pentru circuit de semnalizare  
0,22 A la 125 V DC-13 pentru circuit de semnalizare  
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1  
calibrul fuzibilului asociat: 4 A gG for circuit de semnalizare  
4 A BS for circuit de semnalizare  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV  
sensibilitate la cadere de faza: Curent de declanșare 130 % din Ir in monofazat, ultimul la 0  
tip de control: Rosu intrerupator cu revenire stop  
Albastru intrerupator cu revenire reset  
compensare cu temperatura: -20...60 °C  
conexiuni - borne: Circuit de comanda borne cu arc 1 cablu(uri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> solid fara  
Circuit de comanda borne cu arc 1 cablu(uri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> flexibil fara  
Circuit de alimentare borne cu arc 1 cablu(uri) 1,5...4 mm<sup>2</sup> flexibil fara  
Circuit de alimentare borne cu arc 1 cablu(uri) 1,5...4 mm<sup>2</sup> flexibil cu  
inaltime: 93 mm  
latime: 45 mm  
adancime: 72 mm  
greutate neta: 0,14 kg  
incercare climatic?: conformitate cu IACS E10  
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529  
temperatura ambientala de utilizare: -20...60 °C f?r? declasare conformitate cu IEC 60947-4-1  
temperatura ambietala pentru depozitare: -60...70 °C  
Intarziere flacara: V1 conformitate cu UL 94  
rezistenta mecanica: Vibra?ii6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6  
?ocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7  
rigiditate dielectrica: 1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1  
standarde: EN/IEC 60947-4-1  
SR EN 60947-5-1  
UL 60947-4-1  
UL 60947-5-1  
CSA C22.2 No 60947-4-1  
CSA C22.2 No 60947-5-1  
GB/T 14048.4  
GB/T 14048.5  
EN 50495  
certificari produs: IEC  
UL  
CSA  
CCC  
EAC  
BV  
RINA  
DNV-GL  
LROS (Lloyds register of shipping)  
ATEX INERIS  
UKCA  
Pret: 212,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-suprasarcina-termica-motor-tesys-9-13-a-clasa-10a-2>