


# SCHNEIDER SW60-DC INTRRUPTOR 1000VDC 50A 2P

gama de produse: SW60
Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?
nume scurt al dispozitivului: SW60-DC
aplicatie comutator: Photovoltaic inverter protection
descriere poli: 2P
categorie de utilizare: DC-21A
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare: 50 A DC-21A 1000 V c.c. 40 °C
63 A DC-21A 1000 V c.c. 5 °C
61 A DC-21A 1000 V c.c. 10 °C
60 A DC-21A 1000 V c.c. 15 °C
58 A DC-21A 1000 V c.c. 20 °C
56 A DC-21A 1000 V c.c. 25 °C
54 A DC-21A 1000 V c.c. 30 °C
52 A DC-21A 1000 V c.c. 35 °C
48 A DC-21A 1000 V c.c. 45 °C
46 A DC-21A 1000 V c.c. 50 °C
41 A DC-21A 1000 V c.c. 60 °C
35 A DC-21A 1000 V c.c. 70 °C
Voltage Drop: 251 mV 5,02 mOhm 12,54 W 50 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV
Polarity sensitivity: Da (+ and - has to be respected for connection)
tip de control: Comutare
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8

inaltime: 132,7 mm
latime: 72 mm
adancime: 77,4 mm
greutate neta: 0,53 kg
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 3000 cic
conexiuni - borne: Tunnel terminal (partea superioara) 1…35 mm² rigid
Tunnel terminal (partea superioara) 1…25 mm² flexibil
Cablu precablat (partea de jos)
cuplu de strangere: 3,5 N.m
Cod compatibilitate: SW60-DC
standarde: SR EN 60947-3
grad de poluare: 2
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 445,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sw60-dc-intrruptor-1000vdc-50a-2p