

SCHNEIDER PRESOSTAT DIFERENTIAL SPD910-2000PA

gama de produse: SPD910
Tip produs sau componenta: Senzor de presiune
Tip de masurare: Presiune diferentiala
aplicatie a dispozitivului: Monitorizarea pompei si a compresorului
Presiune de spargere a conductei: 20" W.C. (5 kPa)
Fluid controlat: Aer
Dimensiune racord: 6.2 mm (0.24")
Tip racord: Tata
grad de protectie IP: IP54
locatie: Camera instalatiei
suport de montare: Teava
greutate neta: 0,93 kg
Domeniu masurare presiune: 0.08...1.2" W.C. (20...300 Pa)
temperatura ambientala de functionare: -30…85 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Standarde: ETL
CE
73/23/EWG
DIN 1854
90/396/EWG CE 0085 A P0918
[Us] tensiune de alimentare nominala: 250 V c.a.
Regiune vizata: Middle East and Africa.
Asia Pacific.
Tip presetupa cablu: Pg 11
Interval de masurare: 500...2000 Pa
mod de montare: Teava
Material: PC 10 % GF: cutie

PC (policarbonat): rama
Silicon: diafragma
tensiune nominala: 250 V c.a. inductiv 0,8 A
250 V c.a. rezistiv 5 A
30 V c.c. inductiv 0,7 A
30 V c.c. rezistiv 4 A
Tip iesire: Iesire comutator 3 fire
Conexiune electrica: Borna cu surub
Tip afisaj: Cadran
Pret: 305,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/presostat-diferential-spd910-2000pa