

SCHNEIDER SENZOR PRESIUNE LICHIDE SPP110-600KPA

gama de produse: SPP110
Tip produs sau componenta: Senzor de presiune
Tip de masurare: Presiune manometrica
aplicatie a dispozitivului: Monitorizarea pompei si a compresorului
Tip iesire analogica: 0...10 V DC
Presiune de spargere a conductei: 174 psig (12 bar)
certificari produs: UE
Fluid controlat: Apa
Dimensiune racord: G 1/4"
G 1/2"
Tip racord: Tata
grad de protectie IP: IP65
locatie: Camera instalatiei
suport de montare: Teava
greutate neta: 0,13 kg
Curent de functionare: 15 mA
Precizie masurare presiune: +/- 0.5 %
Domeniu masurare presiune: 0...87 psi (0...6 bar)
temperatura ambientala de functionare: -40…105 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…115 °C
Tehnica de conectare: 3 fire
Standarde: EN 50081-1
EN 50082-2
Certificat calibrare: Temperatura: niciunul
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a.
Regiune vizata: Middle East and Africa.
Asia Pacific.

Interval de masurare: 0...600 kPa
mod de montare: Teava
Material: PA (poliamida): doza de conexiuni
Otel inoxidabil: membrana
tensiune nominala: 16…36 V c.c.
24 V c.a.
Tip iesire: Analogic 3 fire
Presiune maxima: 1200 kPa
Tip afisaj: Fara afisaj
Pret: 1.563,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-presiune-lichide-spp110-600kpa