



categorie de supratensiune: IV

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV

mod de montare: Fix (cabluri)

Fix (placa spate plina)

Fix (profiled sheet metal)

Fix (placa posterioara cu fante)

Clipsabil (sina DIN)

valoare calorica: 3.89 MJ

conexiuni - borne: Conexiune cu surub 0,22...2,5 mm<sup>2</sup>

diametru: Interior: 118 mm

greutate neta: 0,45 kg

inaltime: 164 mm

latime: 190 mm

adancime: 39 mm

grad de protectie IP: Corpul dispozitivului IP30

Conectori IP20

caracteristica de mediu: Exposure to damp heat in service category C2 48 ore conformitate cu IEC 60068-2-56

Exposure to damp heat not in service (25...55 °C, RH 95 %) 28 cicluri conformitate cu IEC 60068-2-30

Salt mist Kb/2 conformitate cu IEC 60068-2-52

grad de poluare: Nivel 3 conformitate cu SR EN 60664-1

temperatura ambientala de functionare: -35...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -55...85 °C

standarde: SR EN 60947-2

certificari produs: UE

Pret: 1.160,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-curent-inchis-ptr-protectie-impotriva-curentilor-reziduali-ma-o120-mm>